

Cartridge DDR Rotatorische Direktantriebe

C 09 1 A - 1 1 - 1 1 0 5 () (-)

Cartridge DDR-Reihe

C = 230 V AC-Wicklung
CH = 400/480 V AC-Wicklung

Baugröße

04, 05, 06, 09, 13

Motorlänge

1, 2, 3, 4

Wicklungstyp

A, B, C, D

Befestigung

1 = Standard-Flanschbefestigung

Stecker

1 = Option mit seitlichem Stecker
(nur Baugröße 09 und 13)
2 = Option mit Stecker hinten
(nur Baugröße 09 und 13)
3 = Um 90° drehbare Stecker
(Nur Baugröße 04, 05 und 06)

Welle

1 = Hohlwelle mit Klemmkupplung und Passfeder
(nur Baugröße 09 und 13)
2 = Massive Welle mit Klemmkupplung und
Passfeder (nur Baugröße 09 und 13)
3 = Massive Welle mit Schlitzringkupplung und
ohne Passfeder (nur Baugröße 04, 05 und 06)

xxx

Für Sonderausführungen
bestimmt. Für Standardmotor
weglassen.

Zertifizierungen

Keine Angabe = UL/CE-Zulassung
S = Keine UL-Zulassung

Dichtung

5 = gedichtet

Lageroption

0 = Ausführung ohne Lager
(mit integrierter Transportsi-
cherung)

Rückführsystem

1 = EnDat single turn absolute
sine encoder (2048 line)
3 = BiSS single turn absolute
sine encoder (2048 line)
(04, 05, 06 frames only)