

NT-002-GL

Gleichstromversorgung EGS nach EN 61558-2-4
Primär. 230/240/250 V 50-60 Hz
Sek.: 70 V DC 10 A
Glättung mit 4 x 2200µF
Anschlüsse an Klemmen
Gewicht: ca 10 kg

DC-Supply Voltage EGS after EN 61558-2-4,
Primary. 230/240/250 V 50-60 Hz
Sec.: 70 V DC 10 A
Smoothing with 4 x 2200µF
Connections at clamps
Weight: approx. 10 kg

NT-005-GL

Gleichstromversorgung EGS nach EN 61558-2-4
Primär. 230/240/250 V 50-60 Hz
Sek.: 70 V DC 5 A
Glättung mit 2 x 2200µF
Anschlüsse an Klemmen
Gewicht: ca 7 kg

DC-Supply Voltage EGS after EN 61558-2-4,
Primary. 230/240/250 V 50-60 Hz
Sec.: 70 V DC 5A
Smoothing with 2 x 2200µF
Connections at clamps
Weight: approx. 7 kg

NT-006-GL

Gleichstromversorgung EGS nach EN 61558-2-4
Primär. 240/250/260 V 50-60 Hz
Sek.: 48VDC -5A
Glättung mit 3 x 2200µF
Anschlüsse an Klemmen
Gewicht: ca 7 kg

DC-Supply Voltage EGS after EN 61558-2-4,
Primary. 240/250/260 V 50-60 Hz
Sec.: 48VDC -5A
Smoothing with 3 x 2200µF
Connections at clamps
Weight: approx. 7 kg

NT-008-GL

Gleichstromversorgung EGS nach EN 61558-2-4
Primär. 240/250/260 V 50-60 Hz
Sek.: 48 V DC -10A
Glättung mit 4 x 3300µF
Anschlüsse an Klemmen
Gewicht: ca 8 kg

DC-Supply Voltage EGS after EN 61558-2-4,
Primary. 240/250/260 V 50-60 Hz
Sec.: 48 V DC -10A
Smoothing with 4 x 3300µF
Connections at clamps
Weight: approx. 8 kg

NT-009-GL

Gleichstromversorgung EGS nach EN 61558-2-4
Primär. 230/240/250 V 50-60 Hz
Sek.: 62,5 V DC 5 A DC
Glättung mit 2200µF
Anschlüsse an Klemmen
Gewicht: ca 7 kg

DC-Supply Voltage EGS after EN 61558-2-4,
Primary. 230/240/250 V 50-60 Hz
Sek.: 62,5 V DC 5 A DC
Smoothing with 2200µF
Connections at clamps
Weight: approx. 7 kg